

Veggkontakt

Bestillingsnr. 143




- Skrukontakt
- [X-CONTACT](#)
- Produkter med pilotkontakt på forespørsel

Tekniske spesifikasjoner

| | |
|-----------------|---|
| Ampere | 125 A |
| Poler | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Klokkeposisjon | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tilkoblingsmåte | skrukontakt |
| Kontakt | Kontaktenheter som tåler høy varme, X-CONTACT |
| Kapslingsgrad | IP67 |
| Vekt | 2102 g |
| Kontrollmerke | EAC, CQC |

Dimensjoner



| Drawing 1 MB 162 | Amp. Poles | 125 | |
|--|-----------------------|-----|-----|
| | | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 264 | 264 |
| | b | 163 | 163 |
| | c | 200 | 200 |
| | d | 240 | 240 |
| | e | 140 | 140 |
| | f | 8.1 | 8.1 |
| | g | 8 | 8 |
| | h | 306 | 306 |
| | M | 50 | 50 |
| | M* | 50 | 50 |
| | Max. cable diam. (mm) | 38 | 38 |
| Terminal for cond. cross section (mm ²) min-max. | 25 | 25 | |
| | | —35 | —35 |