

## Stikkontakt for påmontering

Bestillingsnr. 205A




- Skrukontakt
- **X-CONTACT**
- Vinkel 20°
- Produkter med pilotkontakt på forespørsel

## Tekniske spesifikasjoner

Ampere	63 A
Poler	4 p
Volt	400 V
Klokkeposisjon	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tilkoblingsmåte	skrukontakt
Kontakt	X-CONTACT
Kapslingsgrad	IP67
Flens	110x106 mm
Borehull	85x77 mm
Vinkel	20°
Vekt	607 g
Kontrollmerke	VDE, EAC, CQC

## Dimensjoner



1 MB 298 1 MB 601 Dim. in mm	Amp. Poles	63			125		
		3	4	5	3	4	5
a		110	110	110	114	114	114
b		106	106	106	110	110	110
c		85	85	85	75	75	75
d		85	85	85	90	90	90
e		77	77	77	90	90	90
f		6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
g		12	12	12	13	13	13
g.1		2	2	2	2	2	2
h		128	128	128	133	133	133
i		113	113	113	126	126	126
k		67	67	67	103	103	103
l		92	92	92	94	94	94
l1		98	98	98	107	107	107
<		20°	20°	20°	15°	15°	15°
Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.		6	6	6	25	25	25
		-25	-25	-25	70	70	70