

AMAXX®-kontaktkombinasjon

Bestillingsnr. 940016




- Høy bestandighet mot kjemikalier av [AMELAN](#)
- med svært varmebestandige kontaktholdere og forniklede kontakter
- Kablet og klart til bruk
- Øvre del grå RAL 7000
- Sidehengslet hus
- Sikring under transparent betjeningsklaff

Tekniske spesifikasjoner

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Fusing	<ul style="list-style-type: none"> • 1 jordfeilbryter 63 A, 4 p, 0,03 A • 1 automatsikringer 32 A, 3 p, C • 1 automatsikringer 16 A, 3 p, C • 2 automatsikringer 16 A, 1 p, C
Forankoblet sikring maks.	100 A
InA	44.8 A
RDF	0.7
Connection / feeder cable	<ul style="list-style-type: none"> • for 2 kabel opptil 5 x 25 mm²
Kapslingsgrad	IP67
Berøringsbeskyttelse	false
Husmateriale	Kunststoff, høy kjemikaliebestandighet
Vekt	7500 g
Høyde	520 mm
Bredde	225 mm
Kontrollmerke	EAC

Dimensjoner



Drawing 1 MB 523

Depth dimensions at various fittings.

Receptacles	Degrees	Depth
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 40 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.